可调低噪放模块的规格书

- 工作频率：DC～200MHz
- 放大增益：20dB～40 dB（客户定制）
- 带内增益平坦度: ≤±0.5dB
- 输入输出驻波：　≤1.5
- 噪声系数：　　≤0.8dB
- 衰减接口：空和接地（接地不衰减，悬空时衰减 20 dB）
- 接口类型：SMA-50KFD
- 输入输出阻抗：50Ω
- 工作温度　-10～+70℃
- 供电方式：+8V~+17V
- 工作电流：≤150mA
- 低噪放模块增益调节衰减设置：

1	2	3	4	5	衰减值（dB）
1	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1
1	0	1	1	1	2
0	0	1	1	1	3
1	1	0	1	1	4
0	1	0	1	1	5
1	0	0	1	1	6
0	0	0	1	1	7
1	1	1	0	1	8
0	1	1	0	1	9
1	0	1	0	1	10
0	0	1	0	1	11
1	0	1	0	1	12
0	0	1	0	1	13
1	0	0	0	1	14

0	0	0	0	1	15
1	1	1	1	0	16
0	1	1	1	0	17
1	0	1	1	0	18
0	0	1	1	0	19
1	1	0	1	0	20
0	1	0	1	0	21
1	0	0	1	0	22
0	0	0	1	0	23
1	1	1	0	0	24
0	1	1	0	0	25
1	0	1	0	0	26
0	0	1	0	0	27
1	1	0	0	0	28
0	1	0	0	0	29
1	0	0	0	0	30
0	0	0	0	0	31

- 注：1 为开关 ON， 0 为开关 OFF